

PowerLite® 118

Cód: 12220

Video proyectores para educación con conectividad y audio avanzado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- **Lámpara con una duración hasta de 17.000 horas.**
- **Conectividad avanzada:** se pueden conectar hasta 50 dispositivos como Chromebook™, Mac®, iOS o Android™ y se muestran simultáneamente hasta 4 pantallas con Epson iProjection™ (módulo inalámbrico por separado).
- **Gran calidad de audio:** cuentan con parlante incluido de 16 watts.
- **Experiencia al natural:** colores hasta 3 veces más brillantes. La tecnología 3LCD permite un balance más exacto entre la luz blanca y la de color, para proyecciones realmente naturales.



El PowerLite® 118 es la mejor herramienta de proyección para los salones actuales. El PowerLite® 118 ofrece una resolución XGA (1.024 píxeles x 768 píxeles), óptima para hojas de cálculo.

La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.800 lúmenes en color² y 3.800 lúmenes en blanco² en el PowerLite® 118, lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Adicionalmente, ofrece conectividad inalámbrica opcional que permite proyectar el contenido sin requerir cables.

Este videoprojector tienen 2 puertos HDMI® para conectar todos los dispositivos actuales del aula.



PowerLite® 118



Videoprojector PowerLite® 118

Especificaciones técnicas

Modelo	PowerLite® 118
Código	V11HA03020
UPC	0 10343 95415 1
Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Modo de proyección	Frontal/trasera/montaje techo
Pantalla LCD	0,55 pulgadas (C2fine)
Método de proyección	Poly-silicon TFT active matrix
Número de píxeles	786.432 píxeles (1.024 px x 768 px) x 3
Resolución nativa	XGA
Relación de aspecto	4:3
Luminosidad del color	3.800 lúmenes
Luminosidad del blanco	3.800 lúmenes
Relación de contraste	Hasta 16.000:1
Reproducción del color	Hasta 1 billón de colores
Parlante	Monoaural: 16W x 1
Ruido del ventilador	28 dB / 37 dB
Lente de proyección	
Tipo	Optical Zoom (manual) / Focus (manual)
Número - F	1,49 - 1,72
Distancia focal	16,9 mm - 20,28 mm
Relación de zoom	1 - 1,2
Relación de tiro	1,48 - 1,77
Tamaño de la imagen	30" a 300" (0,89 m - 10,95 m)
Distancia (de proyección para imagen estándar 60°)	1,8 m - 2,17 m
Corrección de keystone	+/-30 grados a +/-30 grados
Quick Corner	Sí
General	
Temperatura de operación	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Dimensiones	302 mm x 87 mm x 249 mm (ancho x alto x profundidad)
Peso	2,8 kg
Seguridad	Kensington® Lock, traba de seguridad
Conectividad del videoprojector	
Entrada computadora	x 2 D-sub15 pin
RCA Video In	Amarillo x 1
HDMI	x 2
Computadora salida	x 1 D-sub15 pin
Audio Entrada RCA	x 2 RCA (blanco x 1, rojo x 1)
Stereo Mini - Entrada	x 2
Stereo Mini - Salida	x 1
Entrada micrófono	x 1
RS-232C	x 1
USB Tipo A (para módulo inalámbrico)	x 1
USB Tipo B (para actualización Firmware)	x 1
RJ45	x 1
Módulo inalámbrico	Accesorio opcional
Energía	
Voltaje de la fuente de poder	100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz
Tipo de fuente de iluminación	Lámpara 210 W UHE
Vida útil de la fuente de iluminación	8.000 horas (normal); 17.000 horas (Eco)
Consumo de energía	100V-120V: 345 (normal) - 235 (Eco) 220V-240V: 327 (normal) - 225 (Eco)

