



ELECTROVENTAS.CL

Pantalla láser sin lámpara PowerLite® L 260F 1080p 3LCD con conexión inalámbrica incorporada

Cód: 12228

Mantenga a los estudiantes interesados dondequiera que estén en el aula con imágenes grandes y brillantes.

El mejor brillo de color de su clase con tecnología 3LCD de 3 chips: 4600 lúmenes de color y brillo.

Pantalla versátil: relación de aspecto de pantalla panorámica de hasta 16:6 y tamaño de imagen grande de hasta 310" en diagonal, con capacidad de pantalla dividida6 para visualización en paralelo

Increíble calidad de imagen: resolución de alta definición de 1080p a un precio excepcional; acepta contenido 4K.

No hay lámparas que reemplazar jamás: fuente de luz láser de estado sólido, con duración de 20 000 horas y prácticamente sin mantenimiento.

Red inalámbrica integrada con seguridad de nivel empresarial; además, puede conectarse con Miracast®, que admite conectividad inalámbrica de igual a igual sin software.

Conéctese y transmita desde hasta 50 dispositivos: el software Epson iProjection™ descargable gratuito facilita la transmisión inalámbrica desde Chromebooks, dispositivos iOS® y Android™, computadoras Mac® y PC4; Con la función de moderador5, los profesores nunca pierden el control del contenido mostrado.



Pantalla versátil: relación de aspecto de pantalla panorámica de hasta 16:6 y tamaño de imagen grande de hasta 310" en diagonal, con capacidad de pantalla dividida6 para visualización en paralelo

Instalación flexible: zoom óptico de 1,6x, corrección trapezoidal horizontal y vertical, Quick Corner® y más hacen que la actualización desde un proyector antiguo sea perfecta

Administre fácilmente su flota: configure, monitoree y controle hasta 2000 proyectores en red a la vez con el software de administración de proyectores Epson® descargable de forma gratuita.

Cree efectos y experiencias sorprendentes: el reproductor multimedia integrado con el software Epson Proyector Content Manager4 incluye plantillas, efectos, filtros de color y opciones personalizables; Las funciones de lista de reproducción y reproducción permiten una gestión perfecta del contenido para uno o varios proyectores PowerLite.



www.electroventas.cl



+56 2 2797 1100

Pantalla láser sin lámpara PowerLite® L260F 1080p 3LCD

con conexión inalámbrica incorporada

Especificaciones técnicas

Especificaciones	
Sistema de proyección	Sistema de proyección con obturador de cristal líquido RGB
Método de conducción	Matriz activa TFT de polisilicio
Número de píxeles	2,073,600 puntos (1920 x 1080) x 3
Brillo del color Salida de luz de 2 colores:	Salida de luz de 2 colores: 4.600 lumens
Brillo blanco	Salida de luz blanca: 4600 lúmenes Relación: 4,600 lumens
Relación de aspecto	16:9, Supports 4:3, 16:10, 16:9*, 16:6*, 21:9* * Con control de desplazamiento de imagen vertical dentro del área tipo buzón.
Fuente de Luz	Diodo láser
Vida útil de la fuente de luz láser	Modo normal: hasta 20.000 horas Modo extendido: hasta 30.000 horas
Rango de relación de lanzamiento	1,32 – 2,12
Tamaño (distancia proyectada)	31" - 310" (0,88m - 9,06m)
Corrección trapezoidal (manual) Vertical:	±30 grados; Horizontal: ±30 grados
Relación de contraste dinámico	superior a 2.500.000:1
Reproducción de color	Hasta 1,07 mil millones de colores

Lentes de proyección	
Tipo	Zoom óptico (manual), enfoque
F-Number	1.51 – 1.77
Longitud Focal	18.2 mm – 29.1 mm
Relación de zoom	1.0 – 1.62

Interfaces
1x D-Sub 15-Pin VGA Input
1x D-Sub 15-Pin VGA Input/Monitor Out
1x RCA Composite
2x HDMI (with CEC Control)
2x Audio In (3.5 mm stereo mini)
1x Audio In (Red/White RCA)
1x Audio Out (3.5 mm stereo mini)
1x D-Sub 9-Pin RS-232C
1x USB Type A (with 5 V/2 A power supply)
1x USB Type B (for copying setting)
1x Wired LAN RJ-45
Built-in wireless: 802.11 b/g/n (2.4 GHz) (DSSS/CCK, OFDM) 802.11 a/n/ac (5 GHz)* (OFDM)

